

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 417

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **417** é uma fita adesiva Kraft com dorso de papel crepado tratado com solução a base borracha e coberto com adesivo base de borrachas e resinas. Sua configuração é ideal para aplicações leves.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



Papel crepado tratado com
solução base borracha (37g/m²)

Adesivo base borrachas e
resinas

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Marrom

Espessura da fita: 0,135 mm +/- ,015mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -20 a 100°C

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Consultar equipe comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 417

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço	162,0 gf/cm	ASTM D3330
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	1,70 cm	ASTM D3121
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,8 kgf/cm 8,85 %	ASTM D3759

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES GERAIS:

- Fechamento de pacotes / caixas leves
- Reforço de embalagens
- Fixação e emendas de papéis ou plásticos de baixa gramatura
- Uso geral

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>