

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 423

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **423** é uma fita adesiva creme com dorso de papel crepado tratado com solução a base borracha e coberto com adesivo a base de borrachas e resinas. Recomendada para aplicações internas, sua configuração permite a utilização em pinturas imobiliárias não deixando resíduos de adesivo e sem remover tinta da parede, com remoção de até 24 horas após a aplicação.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



Papel crepado tratado com solução
base borracha

Adesivo base borrachas e resinas

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Creme

Espessura da fita: 0,120 mm +/- 0,020mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -20 a 60°C.

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 423

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço	205 gf/cm	PSTC 101
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	2,0 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,5 kgf/cm 9,0 %	PSTC 131

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES TÍPICAS:

- Trabalhos escolares
- Fechamento de pacotes leves
- Reforço de embalagens
- Fixação de papéis ou plásticos
- Escritório / Doméstico

A Fita Crepe Adere® 423, não é indicada para o uso em pinturas automotivas.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>