






#### **BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 800**

## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

A **800** é uma fita adesiva cinza com dorso de polietileno reforçado com trama de tecido, coberto com adesivo a base de borrachas e resinas. Devido ao seu adesivo agressivo é indicada para diversas aplicações em geral. Possui excelente conformabilidade, ótima resistência ao rasgamento e a umidade.

## **CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:**



#### PROPRIEDADES FISICAS:

Cor da fita: Cinza

Espessura da fita: 0,170 mm ± 0,01 mm Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -10 a 60°C

# **APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:**

APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

**ESTOCAGEM:** Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

**CONDIÇÃO DE USO:** Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

Rev. 04 junho/25 Página 1 / 2







#### **BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 800**

#### **DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):**

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180°	Aço	600 gf/cm	ASTM D3330
Tração e Alongamento	Tração	3,6 kgf/cm	ASTM D3759
and	Alongamento	20,0 %	

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

# **APLICAÇÕES GERAIS:**

- Empacotamento e fechamento de caixas e embalagens em geral
- Trabalhos de manutenção em geral
- Vedação de dutos de ar-condicionado e refrigeração, industrialização e reparos provisórios em materiais náuticos (jet-ski, pranchas, barcos)
- Encadernação
- Reparo em calçados e emendas de tecidos

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: http://adere.com.br/reciclagem.pdf

Rev. 04 junho/25 Página 2 / 2