


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - SCK326

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **SCK326** é uma fita adesiva Kraft com dorso de papel crepado tratado com solução a base borracha e coberto com adesivo a base de borrachas e resinas. A sua configuração permite que seja a opção mais econômica em fitas Kraft do mercado. Indicada para fechamento de caixas até 5 kg.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



Papel Crepado Tratado com Solução
Base Borracha

Adesivo Base Borrachas e Resinas

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Marrom

Espessura da fita: 0,125 mm +/- 0,015mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -20 a 60°C

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - SCK326

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço	303,0 gf/cm	ASTM D-3330
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	1,0 cm	ASTM D-3121
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,7 kgf/cm 7,9 %	ASTM D-3759

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES GERAIS:

- Fechamento de pacotes
- Reforço de embalagens
- Embalagem de bobinas
- Fixação e emendas de papéis ou plásticos de baixa gramatura
- Trabalhos escolares
- Uso geral em papelaria

A Fita Kraft Uso Geral SCK326, não é indicada para o uso em pinturas automotivas.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>