

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - PRIMER ADERMAX SILANO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

O **PRIMER ADERMAX SILANO** é um promotor de adesão ideal para promover a adesão na aplicação de Fitas de Espuma Acrílica Estrutural utilizadas no sistema Structural Glazing. Sua utilização promove a modificação química superficial do vidro, proporcionando melhor interação entre a junta adesiva e a superfície do vidro a ser aderida, aumentando sua durabilidade em ambientes úmidos. Produto pronto para uso, de fácil aplicação. Secagem rápida, ótimo rendimento, promove superior aderência entre os substratos.

DADOS TÉCNICOS:**Composição:** Silano, Álcool Isopropílico em Água**Cor:** Incolor**Rendimento:** 18m² por litro**Embalagem:** Frasco plástico de 200ml**ESTOCAGEM:**

O **PRIMER ADERMAX SILANO** tem validade de 12 meses após a data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60%UR). Após abertura da embalagem, validade de um mês.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Utilizar pano limpo e livre de fiapos embebidos com álcool isopropílico e em seguida secar também com pano limpo e sem fiapos, para eliminar todo tipo de contaminante como o pó, manchas de gordura, oleosidades, graxas, impressão digital e umidade.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Agitar o Primer Adermax Silano da Adere antes de usar. Umedecer um pano seco, limpo e sem fiapos com o Primer Adere Silano passando na área onde será aplicada a fita e remover em seguida todo o resíduo com um pano seco, limpo e sem fiapos. Caso o vidro fique esbranquiçado após essa aplicação, remover qualquer resíduo de Silano ou contaminações com um pano seco. Tempo de secagem 30 a 90 segundos

TRANSPORTES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químico (FISPQ)

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>