

## Cola Branca ADERE



### Descrição do produto:

A **Cola Branca ADERE** é um adesivo à base de PVA Extra com plastificação externa, aditivada com produtos não tóxicos para uma secagem mais rápida. Ideal para colagem de papéis e trabalhos artesanais em geral, montagem ou conserto de móveis e colagens que precisam de resistência, garantindo durabilidade e perfeito acabamento.

### Apresentação do produto:

Embalagem com 1Kg.

### Instruções de uso:

1) Para madeira: antes da colagem as superfícies devem estar limpas, planas e secas. Aplique a **Cola Branca ADERE** de maneira uniforme em uma das superfícies e junte à outra parte, mantendo-as sob pressão, por dois a três minutos. As peças não devem ser utilizadas até a secagem completa da cola.

2) Para papel e papelão: espalhe a **Cola Branca ADERE** sobre a superfície limpa e seca, junte as partes e aguarde a secagem.

### Aplicações:

A **Cola Branca ADERE** possui alta adesão em madeiras de baixa e média densidade, laminados, tecidos, papel, cortiça, couros e materiais porosos em geral. Ideal para a montagem ou conserto de móveis, garantindo durabilidade de colagem e perfeito acabamento.

**Obs.:** Não indicada para materiais a base de polietileno, polipropileno e PTFE.

### Principais mercados:

Lojas de Materiais para Construção, Home Centers, Papelarias, Lojas de Utilidades Domésticas, Comunicação Visual e Supermercados.

### Precauções:

- Lave as mãos após o manuseio do produto.
- Manter o produto bem fechado e em local fresco e protegido do sol. Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância.
- Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão.
- Não reutilize a embalagem vazia.

### Características:

**Aspecto:** Branco levemente opaco.

**Viscosidade Brook SP4/12rpm 25°C:** 10.500.

**Sólidos:** 28,0%.

**PH:** 8,00.

**Densidade:** 1,08 (g/cm³).

**Aspecto do filme:** Levemente opaco.

**Dureza média:** Flexível.

**Tempo de cura:** 3 horas podendo variar de acordo com o tipo de material, quantidade de cola e temperatura ambiente.

**Armazenamento:** Armazenar em local limpo e bem ventilado em temperatura ambiente que não exceda 35°C.

### Composição:

Resinas acrílicas PVA, aditivos, conservantes e fungicida.

**Validade:** 24 meses após a data de fabricação (vide embalagem).