

Cola Madeira ADERE



Descrição do produto:

A **Cola Madeira** é um adesivo de PVA com promotor de adesão. O único que não escorre e pode ser aplicado na vertical ou horizontal.

Apresentação do produto:

Embalagem com 100g.

Instruções de uso:

1. As superfícies a serem unidas devem estar isentas de poeiras, óleos, umidade ou qualquer outra contaminação.
2. Aplique o adesivo em uma das superfícies e pressione levemente as partes.
3. Mantenha sem mexer por 3 horas ou mais para um perfeito assentamento.
4. Para retocar, use uma espátula imediatamente após aplicar.
5. Deixe um pouco de produto no bico para próximas aplicações. O silicone vulcanizado forma um tampão, que deve ser retirado.

Características:

Antimofo. Não Tóxico. Não Inflamável. Baixo Odor. Não Resseca. Não Trinca. Não Escorre.

Cor: Amarelo

Acabamento: Levemente Amarelado

Viscosidade: Média

Cura total: 6h

Adesividade em materiais porosos: Excelente

Resistência a temperatura: -10°C a +80°C

Dureza (Shore A): 15 a 25

Flexibilidade: Excelente

Pintura: Aceita

Solvente antes da cura: Água

Após a cura: Remoção mecânica

Aplicações:

A **Cola Madeira** é indicada para fixação de rodapés de madeira, PU ou pedra, pisos laminados ou assoalhos, pisos vinílicos ou carpetes, tacos, gavetas, prateleiras e móveis em geral.

Principais mercados:

Lojas de Materiais para Construção, Home Centers, Papelarias, Lojas de Utilidades Domésticas, Comunicação Visual e Supermercados.

Precauções:

- O produto contém fungicida e não é aconselhável o uso para aquários.
- Não aplicar em dias chuvosos.
- Manter o produto bem fechado em local fresco e protegido do sol.
- Se necessário (peles sensíveis), utilize óculos de proteção e luva de látex durante a aplicação.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e em contato com a pele, remova com papel toalha e lave as mãos normalmente. Se ingerido, não provocar vômito e procurar um médico.
- Evitar deixar o produto dentro de veículos em dias ensolarados.
- Utilizar a FISPQ para mais informações.

Composição:

Resinas acrílicas elastoméricas, corante PVA, cargas minerais, aditivos e antimoho.

Armazenamento:

Áreas cobertas, frescas, secas e bem ventilada.

Validade:

24 meses após a data de fabricação (vide embalagem).